

# Hi-MO **5m**

## LR5-54HIH 400~420M

- Alkalmos kis projektekhez
- A fejlett paneltechnológia kiváló panelhatékonyságot biztosít
  - M10 galliummal adalékolt
  - Integrált szegmentált elektródák
  - 9 busbar félcellás
- Kiváló energiahozam
- A magas panelminőség hosszú távú megbízhatóságot biztosít

12

12 év garancia az anyagokra és a feldolgozásra

25

25 év garancia az extra lineáris teljesítményre

### Teljes rendszer és Terméktanúsítványok

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO9001:2015: ISO minőségirányítási rendszer

ISO14001: 2015: ISO környezetirányítási rendszer

ISO45001: 2018: Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

IEC62941: Útmutató a modultervezés minosítéséhez és típusjövahagyásához

# LONGI



**21.5%**

MAX. PANEL  
HATÁSFOK

**0~3%**

TÉLJESÍTMÉNY  
TOLERANCIA

**<2%**

ELSO ÉV  
TÉLJESÍTMÉNYCSÖKKENÉS

**0.55%**


2-25 ÉV  
TÉLJESÍTMÉNYCSÖKKENÉS

**HALF-CELL**

Alacsonyabb üzemi homérséklet



## Hozzáadott érték

25 év teljesítménygarancia



## Mechanikai paraméterek

Cella orientáció	108 (6×18)
Csatlakozódoboz	IP68, három dióda
Kimeneti kábel	4mm <sup>2</sup> , +400, -200mm hossza testre szabható
Csatlakozó	LONGi LR5 vagy MC4 EVO2
Üveg	Egyetlen üveg, 3.2mm-es bevonatos edzett üveg
Keret	Eloxált alumínium ötvözetbol készült keret
Súly	20.8kg
Méret	1722×1134×30mm
Csomagolás	36 db rakiaponként / 216 db 20'GP / 936 db 40'HC



## Elektromos jellemzők

STC : AM1.5 1000W/m<sup>2</sup> 25°C NOCT : AM1.5 800W/m<sup>2</sup> 20°C 1m/s

A Pmax vizsgálati bizonytalansága: ±3%

Modul típusa	LR5-54HIH-400M		LR5-54HIH-405M		LR5-54HIH-410M		LR5-54HIH-415M		LR5-54HIH-420M	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Vizsgálati feltétel										
Maximális teljesítmény (Pmax/W)	400	299.0	405	302.7	410	306.5	415	310.2	420	313.9
Üresjárási feszültség (Voc/V)	36.75	34.55	37.00	34.79	37.25	35.02	37.50	35.26	37.75	35.49
Rövidzárlati áram (Isc/A)	13.76	11.13	13.83	11.18	13.88	11.22	13.94	11.27	14.01	11.32
Feszültség maximális teljesítménynél (Vmp/V)	30.75	28.56	31.00	28.80	31.25	29.03	31.49	29.25	31.73	29.47
Áram maximális teljesítménynél (Imp/A)	13.01	10.47	13.07	10.52	13.12	10.56	13.18	10.60	13.24	10.65
Panel Hatásfok (%)	20.5		20.7		21.0		21.3		21.5	

## Működési paraméterek

Működési homérséklet	-40°C ~ +85°C
Teljesítmény tolerancia	0 ~ 3%
Voc és Isc tolerancia	±3%
Maximális rendszerfeszültség	DC1500V (IEC/UL)
Maximális soros biztosíték névleges értéke	25A
Névleges üzemi cellahomérséklet	45±2°C
Védelmi osztály	II. Osztály
Tűzvédelmi besorolás	UL 1 vagy 2 típus IEC C osztály

## Mechanikai terhelés

Előso oldal Maximális statikus terhelés	5400Pa
Hátsó oldal Maximális statikus terhelés	2400Pa
Jégeso-teszt	25mm-es, 23m/s sebességu jéggolyó

## Homérsékleti együtthatók (STC)

Az Isc homérsékleti együtthatója	+0.050%/°C
Voc homérsékleti együtthatója	-0.265%/°C
A Pmax homérsékleti együtthatója	-0.340%/°C